

成都市技师学院四川省光电技术项目集训中心耗材采购项目
询价结果公告

项目名称	成都市技师学院四川省光电技术项目集训中心耗材采购项目		
项目编号	电气工程学院-2025-JWK-11		
采购预算(元)	70000 元		
成交供应商 候选人	排序	供应商名称	报价(元)
	第一成交候选人	成都弘鑫伟业科技有限公司	69045.00
	第二成交候选人	成都策源地科技有限公司	69290.00
	第三成交候选人	中鑫云（重庆）信息技术有限公司	69420.00
成交供应商	成都弘鑫伟业科技有限公司		
成交价(元)	69045.00 元		
采购方式	书面询价		
评审时间	2025 年 5 月 26 日 13 时 30 分		
询价小组人员	董帅、张俊莲、李鲜 江艳华（监督）		
采购单位	成都市技师学院		
承办部门	电气工程学院		
联系人	陈老师		
联系电话	028-61835096		
采购单位地址	郫都区红光街道港通北三路 1899 号		
公告期限	自本公告发布之日起 1 个工作日		
投诉电话	028-64907543 028-64907283		

成交明细

八、成都市技师学院四川省光电技术项目集训中心耗材采购项目项目报价明细

序号	项目	技术参数及要求	数量	单位	单价 (元)	单项合 计(元)	品牌及规 格型号
1	光电技术 5W 筒灯安装支架 射灯固定架固 定件	17cm×17cm×8cm	4	个	30	120	唯康 GDHC-01
2	霓虹灯透明线 双股	2X0.3 平方	30	个	25	750	唯康 GDHC-02
3	可编程控制器 K1000C	K-1000C(配 SD 卡)	25	个	60	1500	唯康 GDHC-03
4	霓虹灯亚克力 固定板	60cm×60cm	5	个	40	200	唯康 GDHC-04
5	卡莱特 A60 同 异步联网播放 机	A60 多媒体播放器	10	台	60	600	唯康 GDHC-05
6	LED 通用显示 屏同步接收控 制卡	5A-75E 接收卡	75	张	25	1875	唯康 GDHC-06
7	LED 单元板(正 方形)	P2.5, 64px×64px	50	张	25	1250	唯康 GDHC-07
8	LED 单元板(三 角形)	P2.5, 64px×64px	50	张	25	1250	唯康 GDHC-08
9	LED 显示屏排 线	60cm	300	条	30	9000	唯康 GDHC-09
10	柔性霓虹灯可 编程	IC2811/6*12mm/DC1 2V/96 灯 / 米/硅胶套	300	米	30	9000	唯康 GDHC-10

11	外壳散件套件 筒灯天花灯	聚光杯: 材质: 铝合金; 口径: $\Phi 80\text{mm}$; 表面处理: 阳极氧化。三热底座材质: 压铸铝; 散热面积: $\geq 200\text{cm}^2$; 安装孔位: $3 \times \text{M4}$ 螺纹孔。固定中环: 材质: PC 塑料; 内径: $\Phi 75\text{mm}$; 耐温: $-20^\circ\text{C} \sim 120^\circ\text{C}$。面环: 材质: 不锈钢; 厚度: 1.5mm; 表面处理: 拉丝工艺。驱动电源: 输入: AC $220\text{V}/50\text{Hz}$; 输出: DC $24\text{V}/1.5\text{A}$; 功率因数: ≥ 0.9; 防护等级: IP67。透明镜片: 材质: 钢化玻璃; 厚度: 3mm; 透光率: $\geq 92\%$。灯柱支架: 材质: 铝合金; 长度: 150mm; 承重: $\leq 5\text{kg}$。COB 灯珠: 功率: 10W; 光通量: 900lm; 色温: $4000\text{K} \pm 5\%$; 显色指数: $R_a \geq 80$。电源线: 规格: $3 \times 0.75\text{mm}^2$; 长度: 1.5m; 耐压: $300\text{V}/500\text{V}$。公头插接线: 接口类型: DC $5.5 \times 2.1\text{mm}$; 电流承载: 3A; 防护等级: IP44。母头插接线: 接口类型: DC $5.5 \times 2.1\text{mm}$; 与公头配对使用。卡簧: 材质: 弹簧钢; 直径: $\Phi 6\text{mm}$; 安装方式: 卡扣固定。压线螺丝: 规格: $\text{M3} \times 8\text{mm}$; 材质: 304 不锈钢; 表面处理: 镀镍。支	25	套	260	6500	唯康 GDHC-11
----	-----------------	--	----	---	-----	------	---------------

		架螺丝; 规格: M4×12mm; 材质: 碳 钢; 数量: 4 套。面 环螺丝; 规格: M3×6mm; 材质: 不 锈钢; 数量: 3 套。					
12	调光驱动器电 源	DC12V/0-10V	50	个	20	1000	唯康 GDHC-12
13	声音传感器	LT-CG-S/T-005-A62 20-12/模拟输出 0-5V/DC12v	40	个	20	800	唯康 GDHC-13
14	光度传感器	LT-CG-S/D-005-A01 20-12/模拟输出 0-5V/DC12v 供电/ 量程 0-5000LUX	40	个	20	800	唯康 GDHC-14
15	新版 Arduino MEGA2560	微控制器: ATMEGA2560 静态存储器 (SRAM): 8KB EEPROM: 4KB 闪存空间: 256KB (其 中 8KB 用于程序) 数字 I/O 引脚: 54 个 (含 15 个 PWM 输 出引脚) 模拟输入引脚: 16 个 工作电压: 5V 3.3V 引脚 DC 电流: 50mA 每个 I/O 引脚 DC 电 流: 40mA 输入电压: - USB 供电时无需外 部电源 - 外部供电: 7V~12V DC (建议 9V) 输出电压: 5V DC、 3.3V DC	30	个	280	8400	唯康 GDHC-15
16	Arduino MEGA2560 传感 器扩展板	额定输入电压: 5V 额定输入功率: 100mW 额定输入电流: 20mA 额定输出电流: 20mA	30	个	45	1350	唯康 GDHC-16

17	红外感应开关 电源	DC12V/NPN/输出0V/ 感应距离 10-100CM	50	个	45	2250	唯康 GDHC-17
18	0-10V 低压调 光控制器	工作温度: -20~60℃ 供电电压: DC5~24V 输入: 0-10V 调光 信号 连接方式: 共阳 输出电流: < 8A 静态功耗: <1W 输出功率: 12V: <96W, 24V: <192W 外型尺寸: L108 X W42 X H27 mm 包装尺寸: L110XW50XH40mm	40	个	45	1800	唯康 GDHC-18
19	ESP32 实验箱	DS18B20 温度传感 器; 测温范围: -55° C ~ +125° C 精度: ±0.5° C (常 温) 显示模块: 12864 液晶屏 (对比 度可调) 8 位数码管 (共阴/ 共阳可选) 1602 字符屏 (对比 度调节) 输入/输出接口; 4×4 矩阵键盘、8 个 独立按键 双色点阵 (8×8)、 8 位 LED 指示灯 电机控制; 步进电机接口×2 (支持 4 相电机) 直流电机接口、继电 器×2 (10A/250V) 串口通信; RS232 (MAX232)、	20	个	120	2400	唯康 GDHC-19

		RS485 (SP485) USB 转串口 (CH340G 芯片) 电源; 输入: DC 7-12V (推 荐 9V) 供电: 3.3V/5V 可选 时钟与存储; DS1302 实时时钟(纽 扣电池供电) 24C02 EEPROM 存储					
20	信号隔离转换 器	输入 5VPWM 占空比 500HZ 输出 0-10V 模 拟量 DC12V 两路	25	个	120	3000	唯康 GDHC-20
21	OLED 超亮智能 真有效值万用 表	直流电压: 0.01 毫 伏~1000 伏 交流电压: 0.01 毫 伏~1000 伏 直流电流 0.01 微 安~10 安 交流电流: 0.01 微 安~10 安 电阻: 0.01 欧~60 兆欧 电容: 1 皮法~60 毫 法 频率: 60 兆赫 温度: -40℃~ 1000℃ 占空比: 1%-99%	5	个	880	4400	唯康 GDHC-21
22	焊台	功率: 150w 加热原理: 高频涡流 温度范围: 50-600℃ 温度稳定度: ±2℃ (静止空气没 有负载) 烙铁头对地电势: <2mV 烙铁头对地电阻: <2Ω 电机: 步进电机 出锡速度: 约 2.7mm/s-27mm/s (36 °/-360°/s)	5	个	1320	6600	唯康 GDHC-22

		出锡长度: 0-150mm 出锡间隔时间: 0-2.7s 回锡时间: 0-0.9s(约 0-25mm 固定速度:360° /s) 出锡模式: 自动 (1-9)/手动(0) 锡丝直径:0.5、0.6、 0.8、1.0、1.2、 1.4(mm) 手柄型号: 902A 发热芯型号:H1205A 焊咀: 500 系列					
23	热风枪	功耗消耗: 1000W 控温范围: 100℃-500℃ 输出电压: 220V 尺寸: 188mm*245mm*135mm 风量档位范围: 1-120 级 流量(Max): 55/min 重量: 约 3.9KG 出风设计: 涡流 标配风嘴: 5mm、 6mm、 8mm	2	个	100	200	唯康 GDHC-23
24	无铅焊锡丝	产品型号:OS-9132 OS-9133 焊锡丝重量:450g 锡线直径:0.8mm 0.6m 锡含量:99.3% 助焊剂:1.8-2.2%	50	卷	50	2500	唯康 GDHC-24
25	焊锡膏	重量: 100g 材质: 无铅固体	50	盒	30	1500	唯康 GDHC-25

合计: 69045 元整 (大写: 陆万玖仟零百肆拾伍元整)

1. 成交价为固定包干价, 是完成本项目有关的所有费用。
2. 报价高于本项目的预算为无效响应, 未填写“品牌和规格型号”的为无效响应。

说明: 该表格可根据实际进行调整。

供应商名称: (盖单位公章) 成都弘鑫伟业科技有限公司

